

WorkForce Pro EM-C800RDWF



WorkForce Pro EM-C800RDWF to urządzenie 4 w 1 o wysokiej wydajności druku atramentowego z funkcją skanowania i pojemnością do 1830 arkuszy papieru.

Drukarka atramentowa EM-C800RDWF RIPS to rozwiązanie zapewniające wydajny, nieprzerwany druk wysokonakładowy bez konieczności częstej wymiany materiałów eksploatacyjnych. Bezproblemowa integracja (z rozwiązaniami innych firm), niewielkie wymiary i niski całkowity koszt posiadania (TCO) czynią z niej idealne rozwiązanie dla wszystkich firm. Niskie zużycie energii¹, szybki czas drukowania pierwszej strony (FPOT)² oraz szybkość drukowania wynosząca 25 str./min³ sprawiają, że jest to doskonale rozwiązanie dla biura.

Wysoka produktywność i niski poziom konserwacji

Szybki czas drukowania pierwszej strony (FPOT) wynoszący 4,8 sekundy od trybu gotowości² i jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne zwiększają produktywność. Druk do 50 000 stron w czerni i 20 000 w kolorze bez konieczności uzupełniania materiałów eksploatacyjnych⁴. Pojemność podajnika do 1830 arkuszy (3 opcjonalne kasety na 500 arkuszy) pozwala ograniczyć czas potrzebny na uzupełnianie papieru. Błyskawiczna szybkość drukowania wynosząca 25 str./min³ i szybkość skanowania dwustronnego 60 cali/min sprawiają, że jest to idealne urządzenie dla wielu sektorów przemysłu: od opieki zdrowotnej po edukację.

Technologia druku Heat-Free

EM-C800RDWF to urządzenia stworzone z myślą o wydajności o niskim zużyciu energii¹. Przejście na technologię drukowania bez użycia ciepła, która nie wykorzystuje ciepła w procesie nanoszenia atramentu, pozwala uzyskać niższe zużycie energii, oszczędzając czas redukując liczbę interwencji człowieka¹.

Niski koszt eksploatacji

Wysoka wydajność atramentu obniża potrzebę częstego zamawiania i wymiany materiałów eksploatacyjnych⁴, zapewniając możliwość prognozowania kosztów druku i konkurencyjny całkowity koszt posiadania. Niższe koszty serwisowania i interwencji sprawiają, że jest to niezawodna i atrakcyjna opcja dla firm. Niski pobór mocy zapewnia znaczące oszczędności¹.

Rozwiązania stworzone dla biznesu

Pakiet Epson Solutions Suite obejmuje obieg dokumentów i zabezpieczenia, zarządzanie flotą i usługi zdalne. Usługi Epson Remote Services i Epson Print Admin (EPA) umożliwiają łatwą zdalną diagnostykę, pozwalając spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa druku oraz zapewniając dodatkowe funkcje.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Wysoka produktywność i niski poziom konserwacji**
Drukowanie z prędkością 25 str./min³, skanowanie dwustronne z prędkością 60 cali/min i krótki czas drukowania pierwszej strony wynoszący zaledwie 4,8 s²
- **Wydajne kompaktowe urządzenie A4 typu 4 w 1**
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm oraz funkcja wysyłania faksu, druku z podajnika ADF, kopiowania oraz skanowania i wysyłania faksu
- **Oszczędność kosztów**
Technologia druku bez użycia ciepła firmy Epson zapewnia niski całkowity koszt posiadania i oszczędność energii¹
- **Do zastosowań biznesowych**
Kompaktowa konstrukcja o wydajności do 50 tys. stron druku czarno-białego⁴ oraz pojemności 1830 arkuszy
- **Epson Solutions Suite**
Płynna integracja systemu i możliwość swobodnej pracy w dowolnym miejscu

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™ Micro TFP
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropeł	3,8 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	DURABrite™ Ultra, Technologia RIPS (Replaceable Ink Pack System)
Wydajność	Średnia grupa robocza
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

DRUKOWANIE

Liczba kolorów	4 kolory
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 4,8 sekund(y), Colour 5,3 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	25 Str./min. Monochromatyczny, 25 Str./min. Colour
Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC	16 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour
Maksymalna szybkość druku	34 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 34 Str./min. Colour (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Ilość wydruków	70.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Zalecany cykl pracy	500 - 5.000 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Drukowanie z	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

SKANOWANIE

Szybkość skanowania	30 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 30 ipm (Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 60 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 60 ipm (Kolory, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 5 s/str. (Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Skaner płaski); 5 s/str. (Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Skaner płaski);
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB
Formaty edycji	JPEG, TIFF, PDF
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Rozdzielczość optyczna	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Możliwość wysyłania faksów czarno-białych i kolorowych
Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie (maks.)	2.000 nazw i numerów
Pamięć stron	do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Szybkie wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview

WorkForce Pro EM-C800RDWF

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Początkowe pojemniki z atramentem
- Kabel zasilający
- Instrukcja montażu

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro EM-C800RDWF

KOPIOWANIE

Szybkość kopiowania	Do 22 ipm Black, Do 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 1200
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 %
Maksymalna liczba kopii	999
Maksymalny rozmiar kopii	A4

ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	LPR, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv6, IPsec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoły administracji sieciowej	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protokół sieciowy	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoły skanowania sieciowego	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Przylązca	Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4 (21.0x29.7 cm), A5 (14.8x21.0 cm), A6 (10.5x14.8 cm), B5, B6, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Użytkownika
Automatyczny podajnik dokumentów	Standard (zamontowany)
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m ² - 256 g/m ²
Dwustronne	Tak
Standardowe podawanie papieru	250 Arkusze W standardzie, 80 Arkusze MP tray
Pojemność podajnika papieru	150 Arkusze
Paper Tray Capacity	330 Arkusze W standardzie, 1.830 Arkusze maksymalnie
Standard paper tray(s)	Podajnik uniwersalny na 80 arkuszy, 250-sheet paper tray
Opcjonalne podajniki papieru	Podajnik na 3 x 500 arkuszy
Maksymalna ilość podawanego papieru	1.830
Liczba przegródek do papieru	2

PODAJNIK PAPIERU RASF

Nazwa podawanego papieru	RASF
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Rozmiary specjalne	Min 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 256 g/m ²
Pojemność podajnika 1	80 Arkusze zwykłego papieru, Pocztówki, Papier błyszczący, Koperty, 80gsm
Pojemność podajnika 2	Arkusze zwykłego papieru, 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper

PODAJNIK PAPIERU C1

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, HLT, Executive
Rozmiary specjalne	Min 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 160 g/m ²
Pojemność podajnika 1	250 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro EM-C800RDWF

PODAJNIK PAPIERU C2

Nazwa podawanego papieru	C2
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Rozmiary specjalne	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 160 g/m ²
Pojemność podajnika 1	500 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

PODAJNIK PAPIERU DO DRUKU DWUSTRONNEGO

Nazwa podawanego papieru	Druk dwustronny
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Rozmiary specjalne	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 160 g/m ²
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	30 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,1 W (tryb uśpienia), 13,8 W Gotowy, 0,2 W (wylączyć), TEC 0,18 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	425 x 535 x 413 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	21,3 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14.x, Mac OS 10.15.x, Mac OS 11.x, Mac OS 12.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Załączone oprogramowanie	Epson Scan 2
Emisja hałasu	Praca: 6,5 B (A)
Ciężenie akustyczne	Praca: 36 dB (A)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Zasilanie	220 V, 240V

DODATKOWE FUNKCJE

Memory	3.072 MB
Funkcje	Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Drukowanie pośrednio z USB
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Thick Media Support
Funkcje zabezpieczeń	Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora

INNE FUNKCJE

Języki drukowania	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Security	TLS, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPsec, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XXL Ink	C13T11P140	Liczba stron: 50.000
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XXL Ink	C13T11P240	Liczba stron: 20.000
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XXL Ink	C13T11P340	Liczba stron: 20.000
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XXL Ink	C13T11P440	Liczba stron: 20.000
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XL Ink	C13T11N140	Liczba stron: 10.000
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XL Ink	C13T11N240	Liczba stron: 5.000
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XL Ink	C13T11N340	Liczba stron: 5.000
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XL Ink	C13T11N440	Liczba stron: 5.000

WorkForce Pro EM-C800RDWF

OPCJONALNE AKCESORIA

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281
- Authentication Device Table-P2
C12C939531

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CK19401
Kod kreskowy	8715946715797
Kraj pochodzenia	Indonezja
Rozmiar palety	2 szt.



Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. Więcej informacji można znaleźć na stronie epson.pl/heat-free-technology.
- 2.
3. Czas od otrzymania danych do druku do pełnego wyjścia pierwszej strony. Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie epson.eu
- 4.
5. Wydajność została określona zgodnie z normą ISO 24734 przy użyciu ustawień domyślnych. Średnia wartość ESAT w teście kategorii biznesowej. Raport zawierający pełne informacje można uzyskać w lokalnym biurze sprzedaży firmy Epson.
- 6.
7. Przybliżona wydajność. Faktyczna wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów oraz warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie epson.eu/pageyield

