

WorkForce Pro WF-C579RDWF



Nasze najnowsze kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne A4 RIPS oferuje duże szybkości drukowania, skanowania i kopiowania oraz niski całkowity koszt eksploatacji i niewielki wpływ na środowisko.

Zwiększ wydajność w firmie dzięki ograniczeniu konserwacji, krótkiemu czasowi drukowania pierwszej strony oraz regułom i procesom przepływu pracy bezpiecznego drukowania przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów druku oraz wpływu na środowisko. Wysoka wydajność atramentu (do 50 000 stron czarno-białych i 20 000 stron kolorowych), szybkie skanowanie dwustronne i wiele rozwiązań dla firm usprawniających przepływ pracy sprawia, że urządzenie to skutecznie wspiera pracę każdego biura.

Niski koszt eksploatacji

Duża wydajność atramentu zmniejsza konieczność częstego zamawiania oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych, zapewniając jednocześnie przewidywalne koszty druku oraz konkurencyjny całkowity koszt posiadania (TCO). Ponadto technologia atramentowa z mniejszą liczbą części zamiennych obniża ukryte koszty serwisowania i obsługi.

Wysoka wydajność

Dzięki krótkiemu czasowi drukowania pierwszej strony z trybu gotowości, który wynosi 4,8 s dla stron czarno-białych i 5,3 s dla stron kolorowych, szybkości drukowania kolorowego i monochromatycznego (ISO) do 24 str./min oraz opcji skanowania dwustronnego z prędkością 60 obr./min można zachować dużą produktywność. Zwiększona wytrzymałość (240 tys. stron) pozwala drukować więcej przez dłuższy czas. Maksymalna pojemność podajnika wynosząca 1 330 arkuszy oznacza mniej czasu spędzanego na uzupełnianiu papieru.

Niewielki wpływ na środowisko

Oprócz większej szybkości drukowania także nasza technologia atramentowa bez użycia ciepła przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, tworząc rozwiązanie zużywające mało energii i materiałów eksploatacyjnych. Duża wydajność atramentu oznacza mniejszą ilość odpadów, a technologia druku — brak pyłu z tonera oraz zerową emisję ozonu.

Do zastosowań biznesowych

Urządzenie jest zgodne z szeroką gamą rozwiązań. Serwerowe oprogramowanie Epson Print Admin umożliwia zwiększenie produktywności i monitorowanie użytkowania drukarki. Narzędzie Epson Device Admin pozwala na kontrolowanie i analizowanie działania floty drukarek oraz zarządzanie nią. Można też korzystać z oprogramowania Document Capture Pro do zarządzania zaawansowanymi funkcjami skanowania w trybie push. Rozwiązania naszych partnerów, takich jak Nuance, PaperCut oraz Y Soft, można dostosować do specyficznych potrzeb biznesowych.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Niski koszt eksploatacji**
Skorzystaj z niskiego całkowitego kosztu posiadania.
- **Krótki czas drukowania pierwszej strony**
4,8 s dla stron czarno-białych i 5,3 s dla kolorowych z trybu gotowości.
- **Wysoka szybkość skanowania**
Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne z szybkością 60 obr./min i automatycznym podawaniem dokumentów.
- **Zmniejsz wpływ na środowisko**
Duża oszczędność energii ogranicza emisję CO₂. Brak emisji ozonu.
- **Do użytku z szeroką gamą rozwiązań**
Oprogramowanie do zarządzania drukowaniem i skanowaniem.

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropeł	3,8 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	Technologia RIPS (Replaceable Ink Pack System)
Wydajność	Middels arbeidsgruppe
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 4,8 sekund(y), Colour 5,3 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	24 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. Colour
Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC	15 str. A4/min Monochromatyczny, 15 str. A4/min Colour
Maksymalna szybkość druku	34 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 34 Str./min. Colour (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Ilość wydruków	50.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Zalecany cykl pracy	400 - 4.500 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

SKANOWANIE

Szybkość skanowania	30 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 30 ipm (Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 60 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 60 ipm (Kolory, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 5 s/str. (Monochromatyczne, 200 dpi, Skaner płaski); 5 s/str. (Kolory, 200 dpi, Skaner płaski);
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB
Formaty edycji	JPEG, TIFF, PDF
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Możliwość wysyłania faksów czarno-białych i kolorowych
Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Pokręćła prędkości faksu (maks.)	200 nazwy i numery
Pamięć stron	do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Szybkie wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców

KOPIOWANIE

Szybkość kopiowania	Do 22 ipm Black, Do 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 1200
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 %
Maksymalna liczba kopii	999
Maksymalny rozmiar kopii	A4

WorkForce Pro WF-C579RDWF

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Dokumenty gwarancyjne
- Instrukcja szybkiej konfiguracji
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Instrukcja obsługi (CD)
- Kabel zasilający
- Początkowe pojemniki z atramentem

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro WF-C579RDWF

ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print
Protokoły administracji sieciowej	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoły skanowania sieciowego	WSD-Scan, FTP
Przylącza	Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0-A (2x)
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Protokoły sieciowe	TCP/IP v4, TCP/IP v6, HTTP, HTTPS, IPSEC

OBŚLUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Użytkownika
Automatyczny podajnik dokumentów	50 pages
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m ² - 256 g/m ²
Dwustronne	Tak
Standardowe podawanie papieru	250 Arkusze W standardzie, 80 Arkusze MP tray
Pojemność podajnika papieru	150 Arkusze
Paper Tray Capacity	330 Arkusze W standardzie, 1.330 Arkusze maksymalnie
Standard paper tray(s)	Podajnik uniwersalny na 80 arkuszy, 250-sheet paper tray
Opcjonalne podajniki papieru	500-arkuszowy podajnik papieru
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak
Liczba przegródek do papieru	2

PODAJNIK PAPIERU RASF

Nazwa podawanego papieru	RASF
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Rozmiary specjalne	Min 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 300 g/m ²
Pojemność podajnika 1	80 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper

PODAJNIK PAPIERU C1

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, HLT, Executive
Rozmiary specjalne	Min 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 300 g/m ²
Pojemność podajnika 1	250 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper

PODAJNIK PAPIERU C2

Nazwa podawanego papieru	C2
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive
Rozmiary specjalne	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 160 g/m ²
Pojemność podajnika 1	500 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

PODAJNIK PAPIERU DO DRUKU DWUSTRONNEGO

Nazwa podawanego papieru	Druk dwustronny
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Rozmiary specjalne	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 160 g/m ²
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

SPECYFIKACJE PRODUKTU

PODAJNIK PAPIERU C3

Nazwa podawanego papieru	C3
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Rozmiary specjalne	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 160 g/m ²
Pojemność podajnika 1	500 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	29 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,3 W (tryb uśpienia), 14 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,19 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	425 x 535 x 413 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	23 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenDesktop Version 7.6, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows Vista x64, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Wersja Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2
Emisja hałasu	Praca: 6,7 B (A)
Cisnienie akustyczne	Praca: 53 dB (A)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Zasilanie	220 V, 240V

DODATKOWE FUNKCJE

Funkcje	Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Thick Media Support
Funkcje zabezpieczeń	Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora

INNE FUNKCJE

Języki drukowania	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
-------------------	---

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● DURABrite Pro	C13T01C300	Liczba stron: 5.000
● DURABrite Pro	C13T01C400	Liczba stron: 5.000
● DURABrite Pro	C13T01C200	Liczba stron: 5.000
● DURABrite Pro	C13T01C100	Liczba stron: 10.000
● DURABrite Pro	C13T01D100	Liczba stron: 50.000
● DURABrite Pro	C13T01D200	Liczba stron: 20.000
● DURABrite Pro	C13T01D300	Liczba stron: 20.000
● DURABrite Pro	C13T01D400	Liczba stron: 20.000
● Maintenance box	C13T671600	

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CG77401
Kod kreskowy	8715946653419
Indonezja	
2 szt.	



Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Last extracted: 2023-04-03

WorkForce Pro WF-C579RDWF

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW



●	Liczba stron: 10.000*	Liczba stron: 50.000*
● ● ●	Liczba stron: 5.000*	Liczba stron: 20.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield

EPSON®